

WABIEDUR

Abdecklack

923.502 für Verzinkereien

Produktbeschreibung

WABIEDUR Abdecklack ist eine thixotrope Abdeckmasse für Teile an zu verzinkenden Objekten, die keinen Zink annehmen sollen. Streichfähiges Material von lackfarbenartiger Konsistenz. Dem spezifischen Verwendungszweck optimal angepasste Bindemittel und Pigmente.

Anwendungsbereich

WABIEDUR Abdecklack dient der Abdeckung von Gewinden, Nippeln, Anschlussstellen, die maßhaltig und deshalb zinkfrei bleiben müssen und ersetzt somit das aufwendige Abkleben durch Bänder oder Folien.

Eigenschaften

- zeitsparende Anwendung
- kurzfristig säurefest
- hoch hitzebeständig

Untergründe

Für eine einwandfreie Haftung muss der Untergrund fett- und ölfrei sein sowie frei von Korrosions- und Zunderschichten.

Verarbeitung

Das Produkt vor Gebrauch gut umrühren. Danach mit dem Pinsel auftragen. Erst nach vollkommen harter Durchtrocknung die zweite oder dritte Schicht aufbringen. Auf gute Kantenabdeckung achten. Eine selten erforderliche Viskositätseinstellung ist durch eine geringfügige Zuführung einer Kunstharzverdünnung möglich.

Verarbeitungstemperatur

Empfohlene Objekt- und Umgebungstemperatur: 18° C.

Verbrauch

Bei einer Trockenschichtdicke von 50µ beträgt der Verbrauch ca. 350 g/m².

Trocknung und Überarbeitung

Bei 18° C Raumtemperatur ist der Film nach 2 Stunden staubtrocken und nach 4 Stunden griffest. Eine Durchtrocknung erfolgt über Nacht und ermöglicht erst dann den zweiten Auftrag.

Die Trocknung ist von der Schichtstärke und der Umgebungstemperatur abhängig. Bei deutlich niedrigeren Temperaturen verlängern sich die Durchtrocknungszeiten erheblich.

Eine wärmeforcierte Trocknung (50 – 60° C) beschleunigt die Trocknung und die Weiterverarbeitung wesentlich.

Nach Verweilen im Säure- und anschließendem Zinkbad ist die äußerlich noch intakte Abdeckschicht weitgehend versprödet und lässt sich mit einer Drahtbürste bzw. mit Druckluft leicht und schnell entfernen. Gewinde und Anschlussstücke bedürfen nun keiner Sonderbehandlung mehr.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Nitro-Verdünnung.

Lieferform

Verpackung: 750 ml Blechdose
9000 ml = Karton à 12 Dosen

3750 ml Blecheimer

Farbton: rotbraun

Lagerung

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, trockenen gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von Zündquellen fernhalten (All entzündlich). Das Produkt ist in geschlossenen Originalgebinden 2 Jahre lagerstabil.

Technische Eigenschaften:

Bindemittelbasis: Kunstharzkomposition

Pigmentierung: hochhitzebeständig

Spez. Gewicht in kg/l: ca. 1,4

Viskosität: thixotrop

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!



Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme

Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

WABI EDUR

Abdecklack

923.502 für Verzinkereien

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Verarbeitetes bzw. abgebundenes Material kann als Baustellenabfall nach AVV-Abfallschlüssel 170904 behandelt werden. Unverarbeitetes Material im Originalgebinde wird nach AVV-Abfallschlüssel 080111 entsorgt. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle abgeben. Das Produkt keinesfalls in die Kanalisation gelangen lassen!

Sicherheit

Von Zündquellen fernhalten. Bei der Arbeit nicht rauchen und für gute Belüftung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

GISCODE: M-GP03

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

UNSERE MARKEN
WABI THERM
WABI DECOR
WABI SILAN
WABI MENT
WABI MUR
WABI RILL
WABI POR
WABI ROL
WABI SIL