

WABIEMUR

Putzverfestiger W

Produktbeschreibung

Verarbeitungsfertiger, wässriger, nicht pigmentierter und farbloser Tiefengrund auf Acrylatbasis mit hohem Penetrationsvermögen.

Anwendungsbereich

Universell für außen und innen. Zum Verfestigen sandender Putze und kroidender Altanstriche, sowie zum Reduzieren der Saugfähigkeit von Untergründen wie bspw. Gipsputz, porösen Kalk-Putzen, Kalksandstein, Porenbeton, Ziegelsteinen etc.

Eigenschaften

- außen und innen anwendbar
- verfestigend
- haftvermittelnd
- saugfähigkeitsregulierend
- emissionsarm, da lösemittelfrei
- alkalibeständig
- schnelltrocknend
- wasserdampfdurchlässig
- airless spritzbar

Untergründe

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und tragfähig sein. Trennend wirkende Substanzen (z.B. Schalölreste) und lose Bestandteile sind vollständig zu entfernen. Leimfarbenstriche müssen vorgängig mit heißem Wasser abgewaschen werden. Nicht anwendbar auf nassen oder feuchten Untergründen.

Unterputze mit Sinterschichten durch Anätzen mit WABIELUX Mehrfachfluat entfernen und ebenfalls mit klarem Wasser nachwaschen. Technisches Merkblatt beachten.

Verarbeitung

WABIEMUR Putzverfestiger W vor der Anwendung gut schütteln und danach unverdünnt mit der Streichbürste, der Rolle oder maschinell auftragen. Stark saugende Untergründe sind zweimal unverdünnt, tränkend zu verfestigen. Flächen dürfen nach dem Trocknen nicht glänzend stehen bleiben.

Verarbeitungstemperatur

Empfohlene Objekt- und Umgebungstemperatur:
Nicht unter +5°C. Hohe Objekttemperaturen reduzieren das

Penetrationsvermögen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer unerwünschten Filmbildung.

Verbrauch

Ca. 80 - 200 ml/m² je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Den exakten Verbrauch durch Anlegen einer Probefläche ermitteln.

Trocknung und Überarbeitung

Je nach Temperatur und Luftfeuchte beträgt die Trocknungszeit 4 - 6 Stunden. Die Überarbeitung kann frühestens nach 6 Stunden erfolgen.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lieferform

Verpackung: 5l Kunststoffkanister
10l Kunststoffkanister

Farbton: farblos

Lagerung

Frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist im originalverschlossenen Gebinde, bei kühler Lagerung, mindestens 12 Monate lagerstabil.

Technische Eigenschaften

Bindemittelbasis: Polymerdispersion

Spez. Gewicht in kg/l: ca. 1

pH-Wert: 7-8

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Unverarbeitetes Material im Originalgebinde wird nach AVV-Abfallschlüssel 080112 entsorgt. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle abgeben.

Sicherheit

Dieses Produkt ist kein gefährlicher Stoff.

GISCODE: M-GF01

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!



Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme

Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de