

WABIETHERM

Fugendichtband SBG 1

Produktbeschreibung:

WABIETHERM SBG 1 ist ein vorkomprimiertes und langsam expandierendes Dichtungsband aus dauerelastischem, feinporigem Polyurethan-Weichschaum mit gleichmäßiger Imprägnierung. Zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hoch- und Tiefbau geeignet (z.B. Fensteranschlüssen, Innen- und Außenanschlag, WDVS, Holz-, Kunststoff- u. Metallbau, Neubauten und Altbausanierungen). Hergestellt und geprüft nach Richtlinien der Qualitätssicherungsnormen DIN ISO 9001, sowie fremdüberwacht nach DIN 18542 und DIN 4102 (P-BWU03-I-16.5.159). Einsatz nur zwischen massiven, mineralischen Baustoffen; brennendes Abfallen.

Produkteigenschaften:

- überbrückt extreme Fugentoleranzen.
- spritzwasser-, schlagregen- und winddicht bis auf 33% Komprimierung.
- schall- und wärmedämmend, dabei wasserdampfdiffusionsoffen.
- verträglich mit allen gängigen Bau- und Dichtstoffen.
- überstreichbar, vorzugsweise mit lösemittelfreien Farben.
- keine Entsorgung als Sondermüll.

Haltbarkeit:

1 Jahr (bei 20°C, trocken, geschützt vor Hitze- und Sonneneinstrahlung)

Lieferform:

Verpackung: Rollenware, vorkomprimiert auf ca. 16 % der Ausgangsdicke; einseitig selbstklebend
Farbton: schwarz

Art.-Nr. Produktnamen

- 200 3149 **Wabietherm** Fugendichtband SBG1
15SK/5-13, selbstklebend, schwarz,
Rolle à 9 m, Karton à 90 m, für Fugenbreiten
von 5 – 13 mm, Bandbreite 15 mm
- 200 3148 **Wabietherm** Fugendichtband SBG1
15SK/2-5, selbstklebend, schwarz,
Rolle à 18 m, Karton à 180 m,
für Fugenbreiten von 2 – 5 mm,
Bandbreite 15 mm

Technische Eigenschaften:

<i>Baustoffklasse:</i> (DIN 4102 Teil 1)	(B1 schwerentflammbar)
<i>Beanspruchungsgruppe:</i>	BG1 (DIN 18542)
<i>Wasserdampfdurchlässigkeit Sd-Wert</i>	<0,5 m (DIN 18542)
<i>Witterungsbeständigkeit:</i>	erfüllt (DIN 18542)
<i>Fugendurchlässigkeit:</i>	$a < 0.1 \text{ m}^3 / \text{h} \cdot \text{m}$ (daPa) ^{2/3} (DIN 18542)
<i>Schlagregendichtigkeit:</i>	mind. 600 Pa (DIN 18542)
<i>Temperaturwechselbeständigkeit:</i>	- 20 - + 80 °C (DIN18542)
<i>Fugenschalldämmung:</i>	41 dB (1/5 Komprimierung) ift-Richtlinie SC01/2
<i>Wärmeleitfähigkeit:</i>	0.060 W / m • k (DIN 52616)
<i>Verträglichkeit mit anderen Baustoffen:</i>	bis 80°C (DIN 18542)
<i>Imprägnierung:</i>	modifiziertes Polyacrylat – Weichmacherfrei

Gefahrenhinweise:

WABIETHERM SBG 1 ist frei von Weichmachern, Schwermetallen, organische Chlor- und Bromverbindungen, Bitumen, Asbest, FCKW, Formaldehyd, Nonylphenole, sowie leichtflüchtige Emissionen (VOC) und Fogging.

WABIETHERM SBG 1 ist aufgrund vorliegender Daten und Erfahrungen kein gefährlicher Arbeitsstoff im Sinne des Chemikaliengesetzes bzw. vergleichbarer EG-Richtlinien.

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

