

WABI EDUR

Barniz cobertor

923.502 para talleres de galvanización

Descripción del producto

El barniz cobertor WABI EDUR es una masa cubradora tixotrópica para las partes en los objetos a galvanizar que no deben absorber cinc. Es un material que se puede aplicar con pincel de una consistencia similar al barniz. Las sustancias aglutinantes y los pigmentos están adaptados óptimamente al uso previsto.

Campo de aplicación

El barniz cobertor WABI EDUR sirve para cubrir roscas, boquillas, puntos de empalme que deben permanecer con las dimensiones exactas y, por eso, sin cinc. Por lo tanto, reemplaza el costoso pegado de cintas o láminas protectoras.

Características

- aplicación que ahorra tiempo
- resistente a los ácidos por un breve tiempo
- altamente resistente al calor

Superficie

Para una correcta adherencia, la superficie a tratar debe estar exenta de grasa y aceite, así como sin capas de corrosión o cascarilla.

Modo de empleo

Remover bien el producto antes del uso. A continuación, aplicar con pincel. Cuando esté totalmente seco, aplicar la segunda o tercera mano. Prestar atención al buen recubrimiento de los bordes. Una modificación de la viscosidad es raras veces necesaria, pero es posible añadiendo pequeñas cantidades de diluyente para resinas sintéticas.

Temperatura de trabajo

Temperatura recomendada del objeto y del ambiente: 18 °C

Consumo

Con un espesor de la capa en seco de 50µ el consumo es de aprox. 350 g/m².

Secado y tratamiento subsiguiente

Con una temperatura ambiente de 18 °C, después de 2 horas la capa está seca al polvo y después de 4 horas está fija al uso..

El secado completo tiene lugar durante la noche y sólo entonces es posible la aplicación de la segunda mano. El secado depende del espesor de la capa y de la temperatura ambiente. Con temperaturas bajas, el tiempo de secado se prolonga notablemente. Un secado forzado con calor (50 – 60 °C) acelera notablemente el secado y el tratamiento subsiguiente.

Después de la permanencia en el baño ácido y el siguiente baño de cinc, la capa de recubrimiento exterior todavía intacta es totalmente frágil y se puede eliminar fácil y rápidamente con un cepillo metálico o con aire comprimido. Las roscas y las piezas de empalme no necesitan ningún tratamiento especial.

Limpieza de las herramientas

Con diluyente para lacas nitrocelulósicas inmediatamente después del uso.

Modo de entrega

Envase: lata de 750 ml
caja de cartón con 12 latas = 9000 ml

balde de chapa de 3750 ml

Color: marrón rojizo

Almacenaje

Mantener los envases bien cerrados y en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de la radiación directa del sol y mantener alejado de las fuentes de ignición (producto inflamable). El producto puede ser almacenado durante 2 años en los envases originales cerrados.

Características técnicas:

Base del aglutinante: combinación de resinas sintéticas

Pigmentación: resistente a temperaturas elevadas

Peso espec. en kg/l: aprox. 1,4

Viscosidad: tixotrópico

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme
Postfach 1563
35205 Biedenkopf
Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!



WABI EDUR

Barniz cobertor

923.502 para talleres de galvanización

Eliminación de desechos

Poner a disposición para el reciclaje sólo los envases vacíos. El material procesado o fraguado puede ser tratado como residuos mezclados de construcción y demolición según el código 170904 de la lista europea de residuos. El material que no haya sido usado y que esté en envases originales será tratado según el código 080111 de la lista europea de residuos. Los restos líquidos de material se deben llevar a los lugares de recolección autorizados. ¡Impedir a toda costa que el producto llegue a la red de alcantarillado!

Seguridad

Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar durante su manipulación y procurar una buena ventilación. Evitar el contacto con los ojos y con la piel. Durante su manipulación llevar guantes protectores y ropa protectora adecuada.

CÓDIGO GIS: M-GP03

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

UNSERE MARKEN
WABIETHERM
WABIDECOR
WABIESILAN
WABIEMENT
WABIEMUR
WABIERRILL
WABIEPOR
WABIEROL
WABIESIL

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de